



## Scheda prodotto

### Solo Slim Sospensione

1021.7172

SOLO S PEN980-985 LED15600-840 DID WH DALI



|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Potenza del sistema</b>      | 101 W                             |
| <b>Sorgenti luminose</b>        | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| <b>Tc</b>                       | 4000 K                            |
| <b>Flusso luminoso</b>          | 15600 lm                          |
| <b>Indice di resa cromatica</b> | IRC >80                           |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>             | 18                                |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>            | 18                                |
| <b>Durata media di vita</b>     | L80 50'000 h                      |
| <b>Regolazione</b>              | DALI                              |
| <b>Grado di protezione</b>      | IP40                              |
| <b>Finish</b>                   | bianco                            |
| <b>Peso</b>                     | 13.626 kg                         |

Sospensione Solo Slim con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 101 W, flusso luminoso dell'apparecchio 15600 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, ( 61%/39% ), telaio in alluminio, bianco, perfetta lavorazione della giunzione, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) opale lucidato, 2 reattori integrati, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0318), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (107lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 06  
 $\varnothing = 980 \text{ mm}$ ,  $H = 78 \text{ mm}$ ,  $p = 985 \text{ mm}$

## Scheda prodotto: Accessori

### Solo Slim Sospensione

1021.7172

SOLO S PEN980-985 LED15600-840 DID WH DALI



**1000.3196**

Set di montaggio

Set di montaggio Solo

L = 3000 mm

**1021.6902**

Componente illuminante dell'apparecchio

Componente illuminante dell'apparecchio Solo Slim con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 101 W, flusso luminoso dell'apparecchio 0 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, L80 50'000 h, 230 V, telaio in alluminio, bianco 2 reattori integrati, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,  
Ø = 980 mm,