



Scheda prodotto

Solo Slim LED Apparecchio a parete/plafone

1021.7178

114W194L2DC



Potenza del sistema	19 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	1980 lm
Grado di protezione	IP40
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	21
Durata media di vita	L80 (B10) 50'000h
Regolazione	DALI
Finish	bianco
Peso	3.602 kg

Apparecchio a parete/plafone Solo Slim LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 19 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1980 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, telaio in alluminio, bianco, perfetta lavorazione della giunzione, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) opale lucidato, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0282), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (96 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 07
 $\varnothing = 430$ mm, H = 81 mm