




Produktdatenblatt

Solo Slim Decken- und Wandanbauleuchte

1021.7193

SOLO S CW530 LED5200-840 DID WH DALI



Systemleistung	37 W	<p>Decken- und Wandanbauleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 37 W, Leuchtenlichtstrom 5200 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Rahmen aus Aluminium, weiss, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0282), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (96 lm/W)</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 $\varnothing = 530 \text{ mm}$, H = 81 mm</p>
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	5200 lm	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	23	
UGR C90 4H/8H	23	
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h	
Lichtsteuerung	DALI	
Schutzart	IP40	
Finish	weiss	
Gewicht	4.8 kilogramm	

Produktdatenblatt: Zubehör

Solo Slim Decken- und Wandanbauleuchte

1021.7193

SOLO S CW530 LED5200-840 DID WH DALI



1008.1445
Kabelgarnitur

Kabelgarnitur Solo Slim 5x0.75 mm², transparent, 5-polig,
L = 3200 mm



1008.1440
Kabelgarnitur

Kabelgarnitur Solo Slim 3x0.75 mm², transparent, 3-polig,
L = 3200 mm



1000.3193
Montage-Set

Montage-Set Solo für Pendelmontage, 3-Punkt Seilaufhängung
L = 3000 mm



1000.2887
Dichtungsring

Dichtungsring Solo 500, Silikon, weiss,
Schutzart IP20 / IP44



1000.3196
Montage-Set

Montage-Set Solo
L = 3000 mm

1021.3797
Elektr. Einsatz

Elektrischer Einsatz Solo Slim LED (Light Emitting Diode)
Systemleistung: 37 W, Ra >80, 4000 K, 230 V, 1 Betriebsgerät integriert,
DALI weiss

Schutzklasse I, IP40
Ø = 425 mm