



Produktdatenblatt

Solo Slim Decken- und Wandanbauleuchte

1021.7201

SOLO S CW680 LED5600-840 DID WH DALI



| | | |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Systemleistung | 39 W | <p>Decken- und Wandanbauleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 39 W, Leuchtenlichtstrom 5600 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Rahmen aus Aluminium, weiss, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0282), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (96 lm/W)</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 $\varnothing = 680 \text{ mm}$, $H = 81 \text{ mm}$</p> |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) | |
| Farbtemperatur | 4000 K | |
| Leuchtenlichtstrom | 5600 lm | |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 | |
| UGR C0 4H/8H | 21 | |
| UGR C90 4H/8H | 21 | |
| Lichtstromerhalt | L80 50'000 h | |
| Lichtsteuerung | DALI | |
| Schutzart | IP40 | |
| Finish | weiss | |
| Gewicht | 8.228 kilogramm | |

Produktdatenblatt: Zubehör

Solo Slim Decken- und Wandanbauleuchte

1021.7201

SOLO S CW680 LED5600-840 DID WH DALI



1008.1445
Kabelgarnitur

Kabelgarnitur Solo Slim 5x0.75 mm², transparent, 5-polig,
L = 3200 mm



1008.1440
Kabelgarnitur

Kabelgarnitur Solo Slim 3x0.75 mm², transparent, 3-polig,
L = 3200 mm



1000.3193
Montage-Set

Montage-Set Solo für Pendelmontage, 3-Punkt Seilaufhängung
L = 3000 mm



1000.2888
Dichtungsring

Dichtungsring Solo 650, Silikon, weiss,
Schutzart IP20 / IP44



1000.3196
Montage-Set

Montage-Set Solo
L = 3000 mm