



## Scheda prodotto

### Solo Slim Office Apparecchio a plafone

1021.7301

SOLO SO CM680 LED5800-840 DID WH DALI



|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Potenza del sistema</b>      | 39 W                              |
| <b>Sorgenti luminose</b>        | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| <b>Tc</b>                       | 4000 K                            |
| <b>Flusso luminoso</b>          | 5800 lm                           |
| <b>Indice di resa cromatica</b> | IRC >80                           |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>             | 18                                |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>            | 18                                |
| <b>Durata media di vita</b>     | L80 50'000 h                      |
| <b>Regolazione</b>              | DALI                              |
| <b>Grado di protezione</b>      | IP40                              |
| <b>Finish</b>                   | bianco                            |
| <b>Peso</b>                     | 8.078 kg                          |

Apparecchio a plafone Solo Slim Office con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 39 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5800 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, telaio in alluminio, bianco, perfetta lavorazione della giunzione, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0282), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (96 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 07  
 Ø = 680 mm, H = 81 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Solo Slim Office Apparecchio a plafone

1021.7301

SOLO SO CM680 LED5800-840 DID WH DALI



**1008.1445**  
Set di cavi

Set di cavi Solo Slim 5x0.75 mm<sup>2</sup>, trasparente, 5 poli,  
L = 3200 mm



**1008.1440**  
Set di cavi

Set di cavi Solo Slim 3x0.75 mm<sup>2</sup>, trasparente, 3 poli,  
L = 3200 mm



**1000.3193**  
Set di montaggio

Set di montaggio Solo per montaggio a sospensione, cavo di  
sospensione a 3 punti  
L = 3000 mm



**1000.2888**  
Guarnizione

Guarnizione Solo 650, silicone, bianco,  
grado di protezione IP20 / IP44



**1000.3196**  
Set di montaggio

Set di montaggio Solo  
L = 3000 mm