



Produktdatenblatt

Vario 90 Stromschienen-Strahler

1022.1985

VARIO 90 LED2950-830 36 WH PRO ONF



Systemleistung	28 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	2950 lm
Schutzart	IP20
Farbwiedergabeindex	Ra 85
UGR C0 4H/8H	14.7
UGR C90 4H/8H	14.7
Lichtstromerhalt	L90 (B10) 50'000h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Finish	weiss
Gewicht	1.5 kilogramm

Stromschienen-Strahler Vario 90 mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Pro, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 28 W, Leuchtenlichtstrom 2950 lm, Ra 85, 3000 K, Fashion, SDCM 2, L90 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss, ähnlich RAL 9016, mittelstrahlend, (M) Medium, 36 °,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Ø = 100 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, drehbar 350 °, schwenkbar 90 °