



Fiche technique

Vario 110 Projecteur pour rails

1022.2058

VARIO 110 LED4100-827 36 WH PRO ONF



Puissance totale	35 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	2700 K
Flux lumineux	4100 lm
Degré de protection	IP20
Rendu des couleurs	Ra 85
UGR C0 4H/8H	13.6
UGR C90 4H/8H	13.9
Durée de vie	L90 (B10) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	blanc
Poids	1 kg

Projecteur pour rails Vario 110 avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 35 W, flux lumineux du luminaire 4100 lm, Ra 85, 2700 K, blanc chaud, SDCM 2, L90 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium moulé sous pression, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement moyen, (M) Medium, 36 °,

classe de protection I, degré de protection IP20, Ø = 117 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, pivotant 350 °, orientable 90 °