




## Scheda prodotto

### Beam Proiettore a binario

1022.2107

BEAM LED4500-840 60 WH PRO ONF



<b>Potenza del sistema</b>	35 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	4500 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Indice di resa cromatica</b>	Ra 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	22.5
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22.7
<b>Durata media di vita</b>	L90 (B10) 50'000h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	1 kg

Proiettore a binario Beam con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 35 W, flusso luminoso dell'apparecchio 4500 lm, Ra 85, 4000 K, bianco neutrale, L90 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in pressofusione d'alluminio, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio largo, (F) Flood, 60 °,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C, Ø = 100 mm, L = 113 mm, A = 211 mm, girevole 360 °, orientabile 90 °.