



## Fiche technique

### Globo Mini Projecteur pour rails

1022.2124

GLOBO MINI LED1150-827 36 BK PRO ONF



<b>Puissance totale</b>	10 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	2700 K
<b>Flux lumineux</b>	1150 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Rendu des couleurs</b>	Ra 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	14.5
<b>UGR C90 4H/8H</b>	14.5
<b>Durée de vie</b>	L90 (B10) 50'000h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	noir
<b>Poids</b>	0.96 kg

Projecteur pour rails Globo Mini avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 10 W, flux lumineux du luminaire 1150 lm, Ra 85, 2700 K, blanc chaud, SDCM 2, L90 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium moulé sous pression, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, noir, similaire RAL 9005, rayonnement moyen, (M) Medium, 36 °,

classe de protection I, degré de protection IP20, Ø = 96 mm, L = 100 mm, A = 155 mm, pivotant 350 °, orientable 90 °