




Scheda prodotto

Prestige Proiettore a binario

1022.2186

PRESTIGE SP LED2050-830 36 WH PRO ONF



Potenza del sistema	20 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	2050 lm
Grado di protezione	IP20
Indice di resa cromatica	Ra 85
UGR C0 4H/8H	17.7
UGR C90 4H/8H	17.6
Durata media di vita	L90 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	bianco
Peso	0.83 kg

Proiettore a binario Prestige con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 20 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2050 lm, Ra 85, 3000 K, Fashion, SDCM 2, L90 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in pressofusione d'alluminio, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio medio, (M) Medium, 36 °,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C, Ø = 82 mm, L = 88 mm, A = 126 mm, orientabile 90 °