




## Fiche technique

### Carda Competence Spot encastré à cardan

1022.2215

CARDAC CA CR180x180 LED3000-830B 24 WH ONF



<b>Puissance totale</b>	28 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flux lumineux</b>	3000 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Rendu des couleurs</b>	Ra 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	15.4
<b>UGR C90 4H/8H</b>	15.5
<b>Durée de vie</b>	L90 (B10) 50'000h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	1.5 kg

Spot encastré à cardan Carda Competence avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 28 W, flux lumineux du luminaire 3000 lm, Ra 85, 3000 K, Fashion, SDCM 2, L90 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, en aluminium moulé sous pression, avec couvre-joint, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement intensif, (S) Spot, 24 °, appareillage inclus, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,

L = 192 mm, B = 192 mm, A = 42 mm, EL = 180 mm, EB = 180 mm, ET = 146 mm, orientable 40 °