




Fiche technique

Solo Slim Plafonnier encastré

1022.5488

SOLO S CR528 LED5200-840 DIR WH DALI



Puissance totale	37 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	5200 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	24
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	3.83 kg

Plafonnier encastré Solo Slim pour faux-plafond, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 37 W, flux lumineux du luminaire 5200 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en métal, blanc, avec couvre-joint, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale satiné, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0290), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (96 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 07
 $\varnothing = 528$ mm, $DA\varnothing = 518$ mm, ET = 100 mm

Fiche technique: Accessoires

Solo Slim Plafonnier encastré

1022.5488

SOLO S CR528 LED5200-840 DIR WH DALI



1022.6824
Gabarit de perçage

Gabarit de perçage Solo Slim



1000.2887
Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité Solo 500, silicone, blanc,
degré de protection IP20 / IP44

1021.3797
Insert électrique

Insert électrique Solo Slim LED (diode électroluminescente) puissance
du système: 37 W, IRC >80, 4000 K, 230 V, 1 appareillage intégré, DALI
blanc

classe de protection I, IP40
Ø = 425 mm