



## Scheda prodotto

### Rasp LED Apparecchio di sicurezza per montaggio a plafone

1023.0187

N485W2L2PAU



<b>Potenza del sistema</b>	5.5 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	5000 K
<b>Flusso luminoso</b>	150 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	0.6 kg

Apparecchio di sicurezza per montaggio a plafone Rasp LED per illuminazione via di fuga, per soffitti di altezza fino a 4 m, con LED (diodo ad emissione luminosa) potenza del sistema: 5.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 150 lm, IRC >80, 5000 K, bianco luce naturale, 230 V, emissione della luce bi-asimmetrica, 1 reattore integrato, ON/OFF con unità d'emergenza per funzionamento d'emergenza e permanente, con arresto automatico completa con accumulatore (durata combustibile 1h), in pressofusione d'alluminio, bianco RAL 9003

classe di protezione I, grado di protezione IP20  
L = 155 mm, B = 155 mm, H = 50 mm