



## Produktdatenblatt

### Lightpad LED Stehleuchte

1023.0338

LGTPD S3HX LED17100-840 WH 0IF SEDI CH



<b>Systemleistung</b>	147 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	17100 lm
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	13
<b>UGR C90 4H/8H</b>	13.3
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	SensoDim®
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	38.073 kilogramm

Stehleuchte Lightpad LED für Dreiertisch mittig, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 147 W, Standby Leistung 3 x 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 17100 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L90 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, direkt-/indirektstrahlend, ohne Bedienelement, aus Aluminium, weiss, 3 Betriebsgeräte integriert, SensoDim®, mit 3 Licht-/Bewegungssensoren, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Fuss H-Form XL, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2018 Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, L = 1110 mm, B = 776 mm, totale Höhe = 2000 mm