



## Scheda prodotto

### Echo 172 Downlight da incasso

1023.4160

ECHO172 DL LED2600-940 RSR90 WH DALI



<b>Potenza del sistema</b>	25 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	2600 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	22
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Durata media di vita</b>	L90 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20 / IP44
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	1.36 kg

Downlight da incasso Echo 172 con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 25 W, potenza standby 0.4 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2600 lm, IRC >90, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, con riflettore argento, (F) Flood, emissione a fascio largo, 90 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08  
 $\varnothing = 191$  mm,  $DA\varnothing = 172$  mm,  $ET = 130$  mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Echo 172 Downlight da incasso

1023.4160

ECHO172 DL LED2600-940 RSR90 WH DALI



**1023.4534**  
Anello di supporto per  
rafforzamento del soffitto

Anello di supporto per rafforzamento del soffitto Echo 172 in MDF,  
per soffitti di spessore < 3 mm  
Ø = 252 mm, lØ = 172 mm, H = 8 mm



**2000.9153**  
Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box in materia plastica, circolare,  
Ø apertura = 175 mm, EL = 385 mm, EB = 310 mm, ET = 160 mm



**2006.4283**  
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006,  
con disco di copertura, matto,  
grado di protezione IP55,  
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



**2006.4284**  
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016,  
con disco di copertura, matto,  
grado di protezione IP55,  
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



**2006.4285**  
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006,  
con disco di copertura, chiaro,  
grado di protezione IP55,  
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



**2006.4286**  
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016,  
con disco di copertura, chiaro,  
grado di protezione IP55,  
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



**2006.4287**  
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006,  
grado di protezione IP44,  
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Echo 172 Downlight da incasso

1023.4160

ECHO172 DL LED2600-940 RSR90 WH DALI



**2006.4288**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016,

grado di protezione IP44,  
Ø = 198 mm, l = 153 mm