



Scheda prodotto

Sua LED Proiettore a binario

2001.3617

SUA LED3300-940 33 SR PRO ONF



Potenza del sistema	31 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	3300 lm
Grado di protezione	IP20
Indice di resa cromatica	IRC >90
UGR C0 4H/8H	19.7
UGR C90 4H/8H	19.7
Durata media di vita	L80 (B50) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	argento
Peso	0.7 kg

Proiettore a binario Sua LED con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 31 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3300 lm, IRC >90, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 2, L80 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, alloggiamento del riflettore in pressofusione d'alluminio, argento, simile a RAL 9006, (M) Medium, 33 °,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,

Ø = 80 mm, L = 120 mm, A = 183 mm, girevole 360 °, orientabile 90 °