




Fiche technique

Splash Essential LED Luminaire à vasque pour locaux humides

2001.6563



Puissance totale	37 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	5000 lm
Degré de protection	IP66
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	24.3
UGR C90 4H/8H	21
Durée de vie	L90 (B10) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	gris clair
Poids	2 kg

Luminaire à vasque pour locaux humides Splash Essential LED pour montage apparent, contre une paroi et suspendu, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 37 W, flux lumineux du luminaire 5000 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L90 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, rayonnement extensif, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier en polycarbonate (PC) gris clair et diffusor en polycarbonate (PC), opale, avec fermetures en acier inoxydable, connecteur à fiches à 3 pôles IP66 incl. Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0316), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (99 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP66, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 10, plage de température de fonctionnement -25°C à +40°C
L = 1580 mm, B = 95 mm, H = 100 mm