




## Scheda prodotto

### Novo Round LED Faretto direzionale da incasso 2002.3591



<b>Potenza del sistema</b>	13 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	1000 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20 / IP44
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20.7
<b>UGR C90 4H/8H</b>	20.7
<b>Durata media di vita</b>	L80 (B50) 50'000h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	0.4 kg

Faretto direzionale da incasso Novo Round LED anello interno arretrato, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 13 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1000 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, RG 1 - rischio basso, 230 V, 300 mA, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, con cornice, bianco, RAL 9016, con riflettore, 35 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 01  
Ø = 85 mm, DAØ = 68 mm ET = 99 mm, orientabile 15 °