



## Produktdatenblatt

### Isigo LED Decken- und Wandanbauleuchte

2002.3830

ISIGO RND CW400 LED3500-840 WH ONF



<b>Systemleistung</b>	35 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3500 lm
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23.6
<b>UGR C90 4H/8H</b>	23.4
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	2.3 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Isigo LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 35 W, Leuchtenlichtstrom 3500 lm, Ra >85, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, RG 0 - Kein Risiko, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit Diffusor opal, 110 °, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Farbtemperatur 3000K oder 4000K und Leistung 25W = 2500lm / 35W = 3500lm direkt an der Leuchte einstellbar

Schutzklasse II, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10  
 Ø = 400 mm, H = 60 mm