



## Fiche technique

### Sua LED Projecteur pour rails 2002.8776



<b>Puissance totale</b>	31 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	3300 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	29.9
<b>UGR C90 4H/8H</b>	29.9
<b>Durée de vie</b>	L80 (B50) 50'000h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	0.7 kg

Projecteur pour rails Sua LED avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 31 W, flux lumineux du luminaire 3300 lm, IRC >90, 4000 K, blanc neutre, SDCM 2, L80 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, blanc, (F) Flood, 60 °, classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 80 mm, L = 120 mm, A = 183 mm, pivotant 360 °, orientable 90 °