



Fiche technique

Sua LED Projecteur pour rails 2002.8781



| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Puissance totale | 18 W |
| Source lumineuse | LED (diode électroluminescente) |
| Tc | 3000 K |
| Flux lumineux | 2050 lm |
| Degré de protection | IP20 |
| Rendu des couleurs | IRC >90 |
| UGR C0 4H/8H | 18.1 |
| UGR C90 4H/8H | 18.1 |
| Durée de vie | L80 (B50) 50'000h |
| Régulation | ON/OFF |
| Finish | blanc |
| Poids | 0.7 kg |

Projecteur pour rails Sua LED avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 18 W, flux lumineux du luminaire 2050 lm, IRC >90, 3000 K, blanc chaud, SDCM 2, L80 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, blanc, (M) Medium, 33 °,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 80 mm, L = 120 mm, A = 183 mm, pivotant 360 °, orientable 90 °