



Produktdatenblatt

Lightpad Tunable Office Stehleuchte

2003.2087

LGTPD2 S2TX LED14400-8TW WH 2IF1072 AAW CH



Systemleistung	142 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Tunable White	2700 -
Farbtemperatur	6500 K
Leuchtenlichtstrom	14400 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	14
UGR C90 4H/8H	17
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	SensoDim® + ALONEatWORK
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	26.181 kilogramm

Stehleuchte Lightpad Tunable Office für Zweitisch seitlich, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 142 W, Standby Leistung 2 W, Leuchtenlichtstrom 14400 lm, Ra >80, 2700 - 6500 K, Tunable White, SDCM 3, L90 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direkt-/indirektstrahlend, mit 2 Bedienelementen, aus Aluminium, weiss, 4 Betriebsgeräte integriert, SensoDim® + ALONEatWORK, mit 2 Licht-/Bewegungssensoren, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Fuss T-Form XL, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0313), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (101 lm/W)


Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Bedienelement unterkant 1072 mm, L = 776 mm, B = 625 mm, totale Höhe = 2000 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Lightpad Tunable Office Stehleuchte

2003.2087

LGTPD2 S2TX LED14400-8TW WH 2IF1072 AAW CH



1022.6764
Befestigungs-Set

Befestigungs-Set Lightpad