



Scheda prodotto

Medra Downlight da incasso

2003.4046

MEDRA DL CR90 LED630-830 110 ALBR ONF



Potenza del sistema	9 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	630 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	30
UGR C90 4H/8H	30
Durata media di vita	L70 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	alu spazzolato
Peso	0.178 kg

Downlight da incasso Medra con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 9 W, flusso luminoso dell'apparecchio 630 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, alu spazzolato, emissione a fascio largo, 110 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 04
 $\varnothing = 102$ mm, $DA\varnothing = 90$ mm, $ET = 47$ mm

Scheda prodotto: Accessori

Medra Downlight da incasso

2003.4046

MEDRA DL CR90 LED630-830 110 ALBR ONF



1007.2849

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box per effetto estetico, in policarbonato (PC), con cavità per unità d'alimentazione, senza alogeni, circolare, Ø = 220 mm, ø apertura = 90 mm, EL = 340 mm, EB = 220 mm, ET = 125 mm