




## Scheda prodotto

### Medra LED Downlight da incasso

2003.4048



|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Potenza del sistema</b>      | 8 W                               |
| <b>Sorgenti luminose</b>        | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| <b>Tc</b>                       | 3000 K                            |
| <b>Flusso luminoso</b>          | 700 lm                            |
| <b>Grado di protezione</b>      | IP20 / IP44                       |
| <b>Indice di resa cromatica</b> | IRC >80                           |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>             | 29.9                              |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>            | 29.9                              |
| <b>Durata media di vita</b>     | L70 (B50) 50'000h                 |
| <b>Regolazione</b>              | ON/OFF                            |
| <b>Finish</b>                   | bianco                            |

Downlight da incasso Medra LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 8 W, flusso luminoso dell'apparecchio 700 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio largo, 110 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 04  
 $\varnothing = 102$  mm,  $DA\varnothing = 90$  mm,  $ET = 47$  mm