



Scheda prodotto

Medra Downlight da incasso

2003.4056

MEDRA DL CR180 LED2040-830 110 WH ONF



Potenza del sistema	24 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	2040 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	28
UGR C90 4H/8H	28
Durata media di vita	L70 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	bianco
Peso	0.878 kg

Downlight da incasso Medra con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 24 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2040 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio largo, 110 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 04
 $\varnothing = 210$ mm, $DA\varnothing = 180$ mm, $ET = 55$ mm

Scheda prodotto: Accessori

Medra Downlight da incasso

2003.4056

MEDRA DL CR180 LED2040-830 110 WH ONF



1007.2861

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box per effetto estetico, in polycarbonato (PC), senza alogeni, circolare,
ø apertura = 180 mm, EL = 385 mm, EB = 310 mm, ET = 160 mm