




Scheda prodotto

Milano Slim Apparecchio a parete/plafone

2004.2511

MILANO S CW530 LED5000-840 DID DALI



Potenza del sistema	34 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	5000 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	22
UGR C90 4H/8H	22
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP40
Finish	bianco
Peso	6.505 kg

Apparecchio a parete/plafone Milano Slim circolare, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 34 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5000 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta (91%/9%), opale, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 04
 $\varnothing = 530$ mm, H = 89 mm

Scheda prodotto: Accessori

Milano Slim Apparecchio a parete/plafone

2004.2511

MILANO S CW530 LED5000-840 DID DALI



1008.1445
Set di cavi

Set di cavi Solo Slim 5x0.75 mm², trasparente, 5 poli,
L = 3200 mm



1000.3193
Set di montaggio

Set di montaggio Solo per montaggio a sospensione, cavo di
sospensione a 3 punti
L = 3000 mm



1000.3196
Set di montaggio

Set di montaggio Solo
L = 3000 mm