



## Fiche technique

### Purelite Slim Plafonnier et applique murale

2004.4894

PURLT S CW1231x62 LED3100-840 Q25 DALI



<b>Puissance totale</b>	21 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	3100 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	24
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Durée de vie</b>	L80 75'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle
<b>Poids</b>	3.749 kg

Plafonnier et applique murale Purelite Slim avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 21 W, flux lumineux du luminaire 3100 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 75'000 h, 230 V, rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond, boîtier en aluminium, anodisé de couleur naturelle diffuseur en matière synthétique opale, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08  
L = 1231 mm, B = 62 mm, H = 35 mm