



## Produktdatenblatt

### Tweak Office Stehleuchte

2004.6954

TWEAK2 S2U1950 LED11600-830 SR IF2CSEDI CH



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Systemleistung</b>      | 84 W                       |
| <b>Lichtquelle</b>         | LED (Light Emitting Diode) |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 3000 K                     |
| <b>Leuchtenlichtstrom</b>  | 11600 lm                   |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | Ra >80                     |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>        | 12                         |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>       | 12                         |
| <b>Lichtstromerhalt</b>    | L80 50'000 h               |
| <b>Lichtsteuerung</b>      | SensoDim®                  |
| <b>Schutzart</b>           | IP20                       |
| <b>Finish</b>              | silber                     |
| <b>Gewicht</b>             | 20.771 kilogramm           |

Stehleuchte Tweak Office Doppelkopf, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 84 W, Standby Leistung 1 W, Leuchtenlichtstrom 11600 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, 27%/73%, unabhängig dimm- und schaltbar, mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr, Leuchtenkopf 2x90° drehbar, Gehäuse einteilig aus Aluminium-Druckguss, silber, VAG E 1, thermolackiert, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 2 Betriebsgeräte integriert, SensoDim®, mit Licht-/Bewegungssensor, Fuss U-Form, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0309), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (103 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, L = 651 mm, B = 535 mm, totale Höhe = 1950 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Tweak Office Stehleuchte

2004.6954

TWEAK2 S2U1950 LED11600-830 SR IF2CSEDI CH



**2004.4914**  
Kommunikationsmodul

Kommunikationsmodul ALONEatWORK für Stehleuchten Tweak