



Produktdatenblatt

Splash Ex Ex-geschützte Feuchtraum-Wannenleuchte

2004.7261

SPLASH EX1272 LED5100-840 WB PC ONF



Systemleistung	43 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	5100 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	22
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP66
Finish	hellgrau
Gewicht	3.1 kilogramm

Ex-geschützte Feuchtraum-Wannenleuchte Splash Ex für EX Zone 2 + 22, für Decken-, Wand- und Pendelmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 43 W, Leuchtenlichtstrom 5100 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Wanne aus Polycarbonat (PC), hellgrau und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal, mit Verschlüssen aus Edelstahl,

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, Einsatztemperaturbereich -25 bis +55 °C, II 3 G Ex ec IIC T6 Gc (Zone 2), II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc (Zone 22) L = 1272 mm, B = 145 mm, H = 111 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Splash Ex Ex-geschützte Feuchtraum-Wannenleuchte

2004.7261

SPLASH EX1272 LED5100-840 WB PC ONF



1022.4766
Montage-Set

Montage-Set Splash für Splash ON/OFF, weiss,
Für Installation von Splash/Splash Essential auf Tragschiene ICE, inkl.
Kabel-Set und Schneidekontaktclips 1.5mm²
L = 1273 mm