



Fiche technique

Rockor Luminaire industriel

2004.9469

ROCKOR 380 LED12000-840 MB SRGY PC DALI



Puissance totale	80 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	12000 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	26
UGR C90 4H/8H	26
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP65
Finish	argent gris
Poids	4.3 kg

Luminaire industriel Rockor pour montage apparent et suspendu, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 80 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 12000 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, DALI, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, rayonnement moyen, 1 appareillage intégré, boîtier en aluminium moulé sous pression, argent gris, cache en PC, Accessoires de montage à commander séparément

classe de protection I, degré de protection IP65, résistance aux chocs: IK 08, test de filament 650 °C, plage de température de fonctionnement -20 à +50 °C
 $\varnothing = 380 \text{ mm}$, $H = 63 \text{ mm}$