



Scheda prodotto

Rockor Apparecchio industriale

2004.9492

ROCKOR 380 LED22000-840 MB SRGY PC DALI



Potenza del sistema	160 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	22000 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	29
UGR C90 4H/8H	29
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP65
Finish	argento grigio
Peso	4.2 kg

Apparecchio industriale Rockor per montaggio a parete e a sospensione, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 160 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 22000 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, DALI, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, emissione a fascio medio, 1 reattore integrato, corpo in pressofusione d'alluminio, argento grigio, copertura in PC, Accessori di montaggio da ordinare separatamente

classe di protezione I, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 08, prova del filo incandescente 650 °C, range temperatura operativa da -20 a +50 °C
 $\varnothing = 380 \text{ mm}$, $H = 63 \text{ mm}$

Scheda prodotto: Accessori

Rockor Apparecchio industriale

2004.9492

ROCKOR 380 LED22000-840 MB SRGY PC DALI



2004.9508

Sospensione a catena

Sospensione a catena Universal in acciaio, galvanizzato,

carico max. 65 kg

L = 3000 mm



2004.9509

Staffa per montaggio a plafone

Staffa per montaggio a plafone Rockor in lamiera d'acciaio,

L = 214 mm, B = 35 mm, H = 40 mm



2006.0372

Sospensione a catena

Sospensione a catena Universal in acciaio, galvanizzato,

carico max. 65 kg

L = 1500 mm