




## Fiche technique

### Channel S Up Office Suspension

2005.2631

CHAN-S-UP O PEN2450-1500 LED9640-840 DALI RUN+



<b>Puissance totale</b>	98 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	9640 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	13
<b>UGR C90 4H/8H</b>	14
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle
<b>Poids</b>	8.999 kg

Suspension Channel S Up Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 98 W, flux lumineux du luminaire 9640 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, rayonnement direct-indirect boîtier en aluminium anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné, RUN+, optique enroulable pour bureau, pour une ligne de lumière absolument non éblouissante, sans interruptions visible, 2 appareillages intégrés, DALI, avec câblage sans halogène,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08, plage de température de fonctionnement -5 à +30 °C, L = 2450 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Channel S Up Office Suspension


2005.2631

CHAN-S-UP O PEN2450-1500 LED9640-840 DALI RUN+



**1022.8951**  
Outil de démontage

Outil de démontage Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



**2001.8467**  
Set de baldaquin

Set de baldaquin Universal blanc RAL 9016,  
pour suspension à câble d'acier et câble  
L = 132 mm B = 56 mm H = 25 mm



**2004.6119**  
Set de support mural

Set de support mural Channel S  
Kit composé de deux supports muraux et de deux laminations. Support  
mural plus large pour alimentation électrique  
L = 105 mm