



Produktdatenblatt

Solo Slim Stehleuchte

2005.3635

SOLO S FS530F1950 LED7800-8TW WH 01FMYLR CH



Systemleistung	57 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Tunable White	2700 -
Farbtemperatur	6500 K
Leuchtenlichtstrom	7800 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	20
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	MyLights Remote Casambi
Schutzart	IP40
Finish	weiss
Gewicht	21.795 kilogramm

Stehleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 57 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 7800 lm, Ra >80, 2700 - 6500 K, Tunable White, SDCM 3, L80 50'000 h, direkt-/indirektstrahlend, 230 V, 61%/39%, unabhängig dimm- und schaltbar, ohne Bedienelement, Rahmen aus Aluminium, weiss, RAL 9016, 2 Betriebsgeräte integriert, MyLights Remote Casambi, Fuss Vollform, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0320), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (101 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 530 mm, totale Höhe = 1950 mm