



Scheda prodotto

Novo Round Faretto direzionale da incasso

2005.7300

NOVO RND DS FM CR68-81 LED1000-930 R35 WH DALI



Potenza del sistema	10 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	1000 lm
Indice di resa cromatica	IRC >90
UGR C0 4H/8H	21.4
UGR C90 4H/8H	21.4
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI2
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	bianco
Peso	0.364 kg

Faretto direzionale da incasso Novo Round anello interno a filo, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 10 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1000 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 50'000 h, RG 1 - rischio basso, 230 V, 310 mA, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, con cornice, bianco, RAL 9016, con riflettore, 35 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI2,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 01
 $\varnothing = 85 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 68 \text{ mm}$ $ET = 81 \text{ mm}$, orientabile 15 °

Scheda prodotto: Accessori

Novo Round Faretto direzionale da incasso

2005.7300

NOVO RND DS FM CR68-81 LED1000-930 R35 WH DALI



1007.2822

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box in materia plastica, grigio, con cavità per unità d'alimentazione, circolare,
Ø = 145 mm, ø apertura = 68 mm, EL = 300 mm, ET = 110 mm,



1007.2847

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box per effetto estetico, in polycarbonato (PC), con cavità per unità d'alimentazione, senza alogeni, circolare,
Ø = 220 mm, ø apertura = 70 mm, EL = 340 mm, EB = 220 mm, ET = 125 mm