



Scheda prodotto

Novo Round Downlight da incasso

2005.7518

NOVO RND DL SB CR100-104 LED1500-930 R38 WH DALI



Potenza del sistema	14 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	1500 lm
Indice di resa cromatica	IRC >90
UGR C0 4H/8H	15.6
UGR C90 4H/8H	15.6
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI2
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	bianco
Peso	0.502 kg

Downlight da incasso Novo Round anello interno arretrato, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 14 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1500 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 50'000 h, RG 1 - rischio basso, 230 V, 400 mA, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, con cornice, bianco, RAL 9016, con riflettore, 38 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI2,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 01
 $\varnothing = 118 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 100 \text{ mm} - 113 \text{ mm}$, $ET = 104 \text{ mm}$

Scheda prodotto: Accessori

Novo Round Downlight da incasso

2005.7518

NOVO RND DL SB CR100-104 LED1500-930 R38 WH DALI



2000.9151

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box in materia plastica, con cavità per unità d'alimentazione, circolare,
Ø = 220 mm, ø apertura = 102 mm, ET = 125 mm