



## Produktdatenblatt

### Geo 4 Office Deckeneinbauleuchte

2005.9930

GEO4 CR621x621 CLD LED3600-830 WH ONF



<b>Systemleistung</b>	33 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3600 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	19
<b>UGR C90 4H/8H</b>	18
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Schutzart</b>	IP20 / IP40
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	2.2 kilogramm

Deckeneinbauleuchte Geo 4 Office L2, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 33 W, Leuchtenlichtstrom 3600 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, direktstrahlend, einteiliger Rahmen aus Aluminium, weiss, RAL 9016, mit Diffusor, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08  
Modul 625, L = 621 mm, B = 621 mm, ET = 85 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Geo 4 Office Deckeneinbauleuchte

2005.9930

GEO4 CR621x621 CLD LED3600-830 WH ONF



**1021.8418**  
Winkel-Set

Winkel-Set Item LED, für Montage in verdeckte Systeme