



Vorläufiges Produkt-Datenblatt

Geo 4 Office Deckeneinbauleuchte

2006.9472

GEO4 CR1196x296 CLD LED3900-840 WH DALI

Lieferbar ab 28.06.2021



Systemleistung	32 W	<p>Deckeneinbauleuchte Geo 4 Office L2, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 32 W, Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direktstrahlend, einteiliger Rahmen aus Aluminium, weiss, RAL 9016, mit Diffusor, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI2,</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08 L = 1196 mm, B = 296 mm, ET = 85 mm</p>
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	3900 lm	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	20	
UGR C90 4H/8H	19	
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h	
Lichtsteuerung	DALI2	
Schutzart	IP20 / IP40	
Finish	weiss	
Gewicht	3.1 kilogramm	