



## Fiche technique

### Rasp Luminaire de sécurité pour montage apparent

2007.4282

RASP CM LED150 PANIC-TO4M WH E3h



|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Puissance totale</b>    | 5.5 W    |
| <b>Flux lumineux</b>       | 150 lm   |
| <b>Tc</b>                  | 5000 K   |
| <b>IRC</b>                 | IRC > 80 |
| <b>Régulation</b>          | ON/OFF   |
| <b>Degré de protection</b> | IP20     |
| <b>Finish</b>              | blanc    |
| <b>Poids</b>               | 0.8 kg   |

Luminaire de sécurité pour montage apparent Rasp pour l'éclairage anti-panique, pour une hauteur de montage jusqu' à 4 m, avec LED puissance du système : 5.5 W, flux lumineux du luminaire 150 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 5000 K, blanc lumière naturelle, 230 V, rayonnement symétrique, 1 appareillage intégré, ON/OFF avec élément de secours pour couplage de secours et permanent, avec auto-contrôle complet avec ensemble de batteries (durée de fonctionnement 3h), en aluminium injecté, blanc RAL 9003

classe de protection I, degré de protection IP20  
L = 155 mm, B = 155 mm, H = 50 mm