



Produktdatenblatt

Isigo 2 Decken- und Wandanbauleuchte

2008.3703

ISIGO2 RND CW300 LED2500-840 MLMC WH ONF



| | |
|---------------------------|------------------|
| Systemleistung | 20 W |
| Leuchtenlichtstrom | 2500 lm |
| Multilumen | 2000/2500 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Multicolor | 2700/3000/4000 K |
| CRI | Ra > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 24 |
| UGR C90 4H/8H | 24 |
| Lichtstromerhalt | L80 50'000 h |
| Lichtsteuerung | ON/OFF |
| Schutzart | IP54 |
| Finish | weiss |
| Gewicht | 1.3 kilogramm |

Decken- und Wandanbauleuchte Isigo 2 mit LED, Systemleistung: 16 / 20 W, Standby Leistung 0 W, Multilumen 2000/2500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur direkt an der Leuchte einstellbar 2700/3000/4000 K, warm- bis neutralweiss, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Farbkonsistenz SDCM 3, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit Diffusor opal, 110°, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse II, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B und der EPREL-Eintragungsnummer: 1451560
 $\varnothing = 300 \text{ mm}$, H = 55 mm