




Scheda prodotto

Splash Essential Apparecchio con coppa per ambienti umidi

2008.5180

SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB ONF



Potenza del sistema	37 W
Flusso luminoso	5000 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	21
Durata media di vita	L90 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP66
Finish	grigio chiaro
Peso	1 kg

Apparecchio con coppa per ambienti umidi Splash Essential per montaggio a parete/plafone, a sospensione e su binario portante, con LED, potenza del sistema: 37 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5000 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L90 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, emissione a fascio largo, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in policarbonato (PC) grigio chiaro e diffusore policarbonato (PC), opale, con ganci in acciaio inossidabile,

classe di protezione I, grado di protezione IP66, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 10, range temperatura operativa da -25 a +40 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D e numero di registrazione EPREL: 776448

L = 1572 mm, B = 95 mm, H = 100 mm