




Produktdatenblatt

Splash Essential Feuchtraum-Wannenleuchte

2008.6355

SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB ONF



| | |
|---------------------------|--------------|
| Systemleistung | 30 W |
| Leuchtenlichtstrom | 4000 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| CRI | Ra > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 24 |
| UGR C90 4H/8H | 21 |
| Lichtstromerhalt | L90 50'000 h |
| Lichtsteuerung | ON/OFF |
| Schutzart | IP66 |
| Finish | hellgrau |
| Gewicht | 2 kilogramm |

Feuchtraum-Wannenleuchte Splash Essential für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage, mit LED, Systemleistung: 30 W, Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Wanne aus Polycarbonat (PC) hellgrau und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal, mit Verschlüssen aus Edelstahl,

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, Einsatztemperaturbereich -25 bis +40 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 1113206
L = 1272 mm, B = 95 mm, H = 100 mm