




Produktdatenblatt

Cosmos 2 Einbau-Richtstrahler

2010.1234

COSMOS2 DS CR75 LED810-930 36 ALBR ONF



Systemleistung	12 W
Leuchtenlichtstrom	810 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 92
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	21
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20
Finish	alu gebürstet
Gewicht	0.765 kilogramm

Einbau-Richtstrahler Cosmos 2 mit LED, Systemleistung: 12 W, Leuchtenlichtstrom 810 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 92, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L70 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, alu gebürstet, mittelbreitstrahlend, 36°, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, ON/OFF, dimmbar durch Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt,

Schutzklasse II, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, Ø = 90 mm, DAØ = 75 mm, ET = 100 mm, schwenkbar 90°