



Scheda prodotto

Beam Office Uplight

2010.5066

BEAM 410 LED9200-830 NB BK CAS



Potenza del sistema	65 W
Flusso luminoso	9200 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	Casambi
Grado di protezione	IP20
Finish	nero anodizzato
Peso	4.595 kg

Uplight Beam Office con LED, potenza del sistema: 65 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 9200 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, corrente nominale: 0.29 A, emissione della luce indiretta, emissione a fascio stretto, con pulsante sull'alloggiamento, in alluminio, nero, simile a RAL 9005, anodizzato, 1 reattore integrato, Casambi, dimmerabile 0-100 %, 2m cavo d'alimentazione con spina, con USB-C PD 2x25W,

classe di protezione II, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D e numero di registrazione EPREL: 865226
 Ø = 100 mm, altezza totale = 410 mm