



Produktdatenblatt

Beam Office Uplight

2010.5068

BEAM 410 LED9700-840 NB SR CAS



Systemleistung	65 W
Leuchtenlichtstrom	9700 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	Casambi
Schutzart	IP20
Finish	silber eloxiert
Gewicht	4.500 kilogramm

Uplight Beam Office mit LED, Systemleistung: 65 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 9700 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Nennstrom: 0.29 A, indirektstrahlend, engstrahlend, mit Taster am Gehäuse, aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, eloxiert, 1 Betriebsgerät integriert, Casambi, dimmbar 0-100 %, Netzanschlussleitung 2m mit Stecker, mit USB-C PD 2x25W,

Schutzklasse II, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 865219
 Ø = 100 mm, totale Höhe = 410 mm