



Vorläufiges Produkt-Datenblatt

Beam Office Uplight

2011.1099

BEAM 410 LED7500-927 NB WH CAS

Lieferbar ab 22.04.2024



Systemleistung	65 W
Leuchtenlichtstrom	7500 lm
Farbtemperatur	2700 K
CRI	Ra > 90
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	Casambi
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	4.495 kilogramm

Uplight Beam Office mit LED, Systemleistung: 65 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 7500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, 2700 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, indirektstrahlend, engstrahlend, mit Taster am Gehäuse, aus Aluminium, weiss, RAL 9003, 1 Betriebsgerät integriert, Casambi, dimmbar 0-100 %, Netzanschlussleitung 2m mit Stecker,

Schutzklasse II, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 100 mm, totale Höhe = 410 mm